



Bensos Detergenza Ecologica

via Fibbia 8, 25089 Villanuova sul Clisi (Bs) ITALY
Tel/fax: +39 0365 374960 www.bensos.com

BENSOS SGRASSATORE FORTE Cod. SF

CARATTERISTICHE GENERALI

Bensos Sgrassatore Forte e' un detergente alcalino poco schiumogeno per il lavaggio di superfici in acciaio, ghisa o altri materiali resistenti agli alcali forti (es. piastre di fornelli industriali, pezzi meccanici, etc.) sporchi di olio e grasso incrostato. Puo' essere diluito e utilizzato a mano su superfici da sgrassare; e' indicato anche per l'uso con idropulitrici. Testato in frantoio, in caseificio e in cucina professionale.

Bensos Sgrassatore Forte e' indicato anche per l'uso con macchina lavasciugatrice per il lavaggio di pavimenti di magazzini, officine, centri commerciali; e' in grado di asportare grasso e tracce di gomma. Puo' essere utilizzato anche per lavaggio manuale, previa diluizione.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Bensos Sgrassatore Forte puo' essere spruzzato direttamente sui pezzi da pulire, tiepidi o freddi, previamente disposti in una vasca dove sia possibile effettuare un risciacquo efficiente. Si consiglia di lasciarlo agire per qualche minuto, risciacquando poi con acqua.

Diluito in acqua all' 1-3 %, e' indicato per lo sgrassaggio manuale di superfici, nonche' per l'utilizzo in idropulitrice o macchina lavasciugatrice come da istruzioni del Fabbricante. Per pavimenti particolarmente sporchi (es.: fonderie) si consiglia l'utilizzo al 5%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido limpido color bruno

Odore: leggermente ammoniacale

pH: 13,5 ± 0,3

Peso specifico: 1,3 g/ml

Contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili (Reg 648/2004/CE).

Tutti gli ingredienti organici contenuti sono RAPIDAMENTE BIODEGRADABILI secondo i Test OECD 301 A-F o equivalenti.

Tutti i componenti hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici (EC50 > 1 mg/L).

Studiato per prevenire le allergie.

Non contiene ingredienti bioaccumulabili (LogKow < 3).

Non contiene fosforo né cloro.

Non contiene profumi né coloranti.

COMPOSIZIONE CHIMICA

La composizione chimica e' disponibile, come da normativa applicabile, sulla relativa Scheda di Sicurezza MSDS e sull'etichetta.

Il prodotto e' classificato come CORROSIVO in quanto contiene sodio idrossido, pertanto non e' indicato per superfici in alluminio, rame, metallo zincato.

IMBALLAGGIO

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tanica 5 L (cartone x 4) | Tanica 20 L |
|--------------------------|-------------|